

430LNb

KATEGÓRIA	GMAW-GTAW plný drôt								
TYP	Plný nerezový drôt vyvinutý pre feritické nehrdzavejúce ocele.								
APLIKÁCIE	Vyvinutý pre automobilový priemysel, hlavne na výrobu výfukových systémov. Používa sa tam, kde potrebujeme získať vysokú odolnosť voči korózii a tepelnej únave.								
VLASTNOSTI	Dobrá odolnosť voči vysokým teplotám a korózii. Má vynikajúce zvaracie vlastnosti. Vzhľadom na riziko tvorby hrubých zŕn vo zvarovom kove sa neodporúča používať priemer drôtu viac ako 1,2 mm. Zvárateľný vo všetkých polohách.								
KLASIFIKÁCIA	<table border="0"> <tr> <td>AWS</td> <td>A 5.9: ER 430 LNb</td> </tr> <tr> <td>EN ISO</td> <td>14343-A: G 17 LNb</td> </tr> <tr> <td>DIN: W.Nr.</td> <td>1.4511</td> </tr> <tr> <td>DIN</td> <td>8556:</td> </tr> </table>	AWS	A 5.9: ER 430 LNb	EN ISO	14343-A: G 17 LNb	DIN: W.Nr.	1.4511	DIN	8556:
AWS	A 5.9: ER 430 LNb								
EN ISO	14343-A: G 17 LNb								
DIN: W.Nr.	1.4511								
DIN	8556:								
VHODNÉ PRE	Výfukové systémy automobilov, 1.4512, 1.4510, 1.4526, 1.4509, AISI, 409, 439, 436, 441.								
POLOHY ZVÁRANIA									